

Características y Beneficios

- Amplio rango de accesorios para tuberías True Fit, durables, fuertes y con alta calidad comercial.
- Fabricado con Nylon reforzado con fibra de vidrio de alta calidad UV estabilizada, lo que le da una gran resistencia al clima, termitas, hongos y bacterias.
- Los materiales usados están aprobados para el uso de agua potable.
- Extenso rango de accesorios en tamaños desde 6 mm a 100 mm (1/8" a 4")
- Roscado de precisión cónico de alta resistencia que asegura un sello fuerte y confiable.
- Material suficientemente fuerte para minimizar problemas con el roscado.
- Los accesorios proporcionan flexibilidad y versatilidad tanto para instalaciones nuevas como existentes, ahorrando dinero y tiempo.

Estandares y Aprobaciones

AS/NZS 4020 Accesorios roscados *True Fit* Hansen desde 6 mm a 100 mm cumplen con los requerimientos exigidos por AS/NZS 4020 de Australia y NZ para las pruebas estandar para agua potable.

WRAS APPROVED PRODUCT LA aprobación WRAS significa que los Accesorios roscados *True Fit* Hansen están aprobados para el uso de agua potable y que estos no contaminarán el agua que pase a través de estos. El Water Research Council del Reino Unido es la organización en el mundo con el más alto reconocimiento en pruebas de agua y creemos que HANSEN son los únicos Accesorios roscados para tuberías en la Australasia que cumplen este estándar.

Requerimientos aprobados por la ciudad de Manukau (NZ) La aprobación MANARC es el sistema de mantenimiento de la integridad del suministro público de agua, alcantarillado, redes de drenaje del Consejo de la ciudad de Manukau de Nueva Zelanda para permitir que sólo los mejores productos sean utilizados. Aprobación MANARC es reconocida por todas las entidades locales de Nueva Zelanda. Aprobado en tamaños de 6 mm a 50 mm.



Facil De Instalar



1.a Use una pasta para sellar roscados, recomendamos LOCTITE 5331 o...



1.b Use un sellador de cinta de teflón. El sellador adecuado para juntas roscadas no se endurece, es compatible con el plástico y no genera superficies resbaladizas que permiten el exceso de torque.



2. Enrosque la tubería en el accesorio



3. No lo apriete demasiado. La manera correcta de ensamblar una conexión de tubo roscado es apretándola con los dedos mas otras dos vueltas, nada mas.

- Todo el trabajo de tuberías debe ser adecuadamente soportado.
- Use una pasta de sellado de rosca o cinta adhesiva en todas las conexiones roscadas, se recomienda Loctite 5331.
- Para más información técnica, incluidas las especificaciones químicas y de temperatura, por favor visite nuestro sitio web: www.hansenproducts.com

HANSEN PRODUCTS (NZ) LIMITED
 PO Box 809 • Whangarei • New Zealand
 P: +64 9 430 4140 F: +64 9 430 4141
 E: info@hansenproducts.com
 W: www.hansenproducts.com

HANSEN
Best Installed Value

Available From:

HANSEN™

True Fit Threaded Fittings

Conexiones y Accesorios Roscados



HD259 1407

www.hansenproducts.com

El Mejor Valor Instalada

Tras el éxito de los accesorios para tubería de polietileno Hansen, Productos Hansen decidieron diseñar y fabricar una gama de accesorios de tubería roscados ya que había una gran demanda de accesorios no metálicos con rosca. La gama de accesorios de tuberías roscadas Hansen *True Fit* es una de las mayores gamas en el Hemisferio Sur, con alta resistencia, durables, y con alta calidad comercial, contando con más de 250 productos.

Los accesorios de tuberías roscadas Hansen *True Fit* son adecuados para su uso por encima o por debajo del suelo, en diferentes presiones y temperaturas. Son fuertes, ligeros y compactos, y están disponibles en una variedad de combinaciones de roscados y conexiones.

Con más de 50 años de experiencia en la fabricación, Productos Hansen conoce la importancia que de los accesorios de tuberías desempeñan en el funcionamiento y el control de suministro de fluido, el caudal y la presión dentro de un sistema de tuberías. Esto ha llevado a Productos Hansen a construir una reputación de ofrecer productos innovadores de un alto rendimiento, fácil de usar, simples, que brindan a nuestros clientes "Mejor Valor instalado".

Todos los productos de Hansen llevan nuestra garantía de por vida*

*Para más información sobre nuestra garantía, visite www.hansenproducts.com/legal.htm



Niple Hex - CSHN

Tamaño	6	20	50
mm:	8	25	65
	10	32	80
	15	40	100



Reducción Niple Hex - CSRHN

Tamaño	15 x 8	32 x 20	50 x 25	80 x 40
mm:	15 x 10	32 x 25	50 x 32	80 x 50
	8 x 6	20 x 10	40 x 20	80 x 65
	10 x 6	20 x 15	40 x 25	65 x 32
	10 x 8	25 x 15	40 x 32	65 x 40
	15 x 6	25 x 20	50 x 20	65 x 50
				100 x 65
				100 x 80



Reducción Bushing - CSRB

Tamaño	20 x 15	32 x 25	50 x 20	80 x 40
mm:	25 x 8	32 x 20	50 x 25	80 x 50
	15 x 6	25 x 10	40 x 15	50 x 32
	15 x 8	25 x 15	40 x 20	50 x 40
	15 x 10	25 x 20	40 x 25	65 x 32
	20 x 8	32 x 15	40 x 32	65 x 40
	20 x 10	32 x 20	50 x 15	65 x 50



Tapón Tornillo Hex - CSP

Tamaño	6	20	50
mm:	8	25	65
	10	32	80
	15	40	100



Copa Hex - CSS

Tamaño	15	32	65
mm:	20	40	80
	25	50	100



Reducción copa Hex - CSRS

Tamaño	25 x 20	40 x 25	50 x 32	80 x 50
mm:	32 x 20	40 x 32	50 x 40	80 x 65
	20 x 15	32 x 25	50 x 20	65 x 40
	25 x 15	40 x 20	50 x 25	65 x 50
				100 x 80



Codo Roscado Hembra - CSE

Tamaño	15	32	65
mm:	20	40	80
	25	50	100



Codo Roscado Macho/Hembra - CSMFE

Tamaño	15	32
mm:	20	40
	25	50



Tee Roscada Hembra - CST

Tamaño	15	32	65
mm:	20	40	80
	25	50	100



Tapa Tornillo Hex - CSC

Tamaño	15	32	65
mm:	20	40	80
	25	50	100



Terminal Espiga Macho - CSMHT

Tamaño	6	15	32	80
mm:	8	20	40	
	10	25	50	



Reducción Terminal Espiga Macho - CSMHT

Tamaño	8 x 6	10 x 6
mm:	8 x 10	10 x 8



Terminal Espiga Hembra - CSNT

Tamaño	15	25	32	80
mm:	20	25 x 15	40	
	20 x 15	25 x 20	50	



Codo Terminal Hembra/Espiga - CSNTE

Tamaño	20
mm:	25



Union Estanque - Blanco - CSTF(W) Union Estanque - Negro - CSTF(B)

Tamaño	15	25	40
mm:	20	32	50



Unión Estanque Hembra - CSFTFT* Unión Estanque Hembra - CSFTFT(RW)*

Tamaño	15	25	40	80
mm:	20	32	50	100



Tuerca Blanca - CSBN(W) Tuerca Negra - CSBN(B)

Tamaño	15	25	40
mm:	20	32	50

*SFTFT viene con 1 x LDPE y 1x Arandela de goma. SFTFT(RW) viene con 2 x Arandelas de goma.



Tuerca Grande - CSBNL Tuerca Negra Hilo Izquierda - CSN(LH)*

Tamaño	15	25	40	80*
mm:	20	32	50	100*



Tapón Estanque - CTP

Tamaño mm: 50



Adaptador Macho Hembra - CSMFA

Tamaño mm: 15 x 20



Unión Americana - CSBU

Tamaño	15	25	32	40
mm:	20	25 x 20	32 x 25	50



Gancho Remolque - CHTE

Tamaño 50 NPT
mm: 50 BSP

ARANDELAS



Arandelas Para Accesorios

Macho Estanques:

- Caucho negro - CSW(B)
- Caucho blanco - CSWR(W)
- Negro LDPE - CSW(PB)
- Blanco LPDE - CSW(P)

Tamaño	15	32
mm:	20	40
	25	50

Arandelas Para Accesorios

Hembra Estanques:

- Caucho negro - CSWLR
- Negro LDPE - CSWLP

Tamaño	15	32	80
mm:	20	40	100
	25	50	

Arandelas Tuerca/Terminal

espiga:

- Caucho negro - CSNTW

Tamaño	15	32	80
mm:	20	40	
	25	50	

LDPE = Polietileno de baja densidad

CONVERSIONES

6 mm - 1/8"	32 mm - 1 1/4"
8 mm - 1/4"	40 mm - 1 1/2"
10 mm - 3/8"	50 mm - 2"
15 mm - 1/2"	65 mm - 2 1/2"
20 mm - 3/4"	80 mm - 3"
25 mm - 1"	100 mm - 4"