

FABRICACION DE CALIDAD. CUERPO EN BRONCE

Cuerpo en bronce, vertido, no forjado y fabricado en Nueva Zelanda. Mini diseño para permitir una fácil instalación.




REPUESTOS INTERCAMBIABLES

Todos los repuestos pueden ser usados ya sea en válvulas de plástico o bronce.



OPCIONES DE BRAZOS LARGOS Y CORTOS EN BRONCE

Grado D2 sostenido con un pin de acero inoxidable.
Brazo Largo = 330 mm
Brazo Corto = 202 mm



MATERIAL APROBADO PARA AGUA POTABLE

Todas las partes plásticas usadas en la fabricación de las válvulas Super-Flo han sido aprobadas para el uso de agua potable.



ADAPTADOR MACHO

Adaptadores cortos con sello O'ring disponibles en 15 - 50 mm y adaptadores largos desde 15 - 32 mm. Fabricados en nylon reforzado con fibra de vidrio de alta calidad resistente al clima, termitas, hongos y bacterias.



CUERPO 30% MAS GRANDE PARA MAYORES FLUJOS



Flotador HiViz

Flotador azul

Nota: flotadores disponibles como accesorios separados.



PROBADA MANUALMENTE

Todas las válvulas Super-Flo son rigurosamente probadas manualmente usando aire y agua.

Empaque individual



SELLO DE LARGA VIDA

Versatil, sello de uretano de doble cara

ALTO CAUDAL
29 PSI, 188LPM

AYUDA A ELIMINAR QUE LA VALVULA SE PEGUE

Patente Pendiente "Slipper Fit Piston" diseñado para reducir la adherencia de la válvula para eliminar la turbulencia, la mejora de las características de flujo.



TAPA CUERPO HEMBRA

Úsela para bebederos portátiles, Lavaderos, sistemas de irrigación y otras aplicaciones.

Entrada superior

Espacio de aire

Adecuada tanto para entrada superior como entrada lateral

Instalaciones para entrada superior

Enrosque la válvula Super-Flo dentro del fitting existente en el bebedero. Atornille el flotador en el brazo de bronce. Mantenga el cuerpo de la válvula en el punto de ingreso del brazo. Doble el brazo de bronce para lograr el nivel de agua correcto de apagado/encendido

Instalación para entrada lateral

Enrosque la válvula Super-Flo en fitting existente del bebedero. Atornille la tuerca con la cuerda en el brazo de bronce Super-Flo. Pase el cordón a través del flotador Super-Flo. Ate el cordón para lograr el nivel del agua correcto de encendido/apagado.

HANSEN

Super-Flo Valves

Válvulas con super flujo

Valvulas confiables de alto rendimiento para bebederos

www.hansenproducts.com