


Montage

Vor-Installations-Checkliste

- ✓ Schauen Sie sich die Empfehlungen der Tankherstellers an, ehe Sie Löcher in den Tank bohren.
- ✓ Alle Rohrinstallationen müssen ausreichend befestigt werden.
- ✓ Verwenden Sie auf allen Gewindeverbindungen Dichtungsmaterial. Wir empfehlen LOCTITE 5331
- ✓ Falls Sie mit Chemikalien arbeiten, oder spezielle Anforderungen an Ihre Armaturen haben, besuchen Sie unsere Website und überprüfen Sie dort Chemikalienbeständigkeit oder kontaktieren Sie uns.
- ✓ Bitte beachten Sie die empfohlenen Mindestgrößen für die Löcher.
- ✓ Überprüfen Sie, ob die Oberfläche der Dichtung, frei von Verunreinigungen und/oder Kratzern ist, die zu Leckagen führen könnten.
- ✓ Überzeugen Sie sich, für eine fachgerechte Installation der Unterlegscheibe, dass die Unterlegscheibe dicht am Tank anliegt.
- ✓ Ziehen Sie die Mutter für eine wasserdichte Verbindung fest. Wir empfehlen LOCTITE 5331
- ✓ HANSEN™ *True Fit* Tank Fittings können in Verbindung mit Metallarmaturen benutzt werden.



Empfohlene minimale Lochgröße für Tankarmaturen

| |
|---------------------------------------|
| Lochgröße für 15 mm Armatur = 22 mm |
| Lochgröße für 20 mm Armatur = 27 mm |
| Lochgröße für 25 mm Armatur = 34 mm |
| Lochgröße für 32 mm Armatur = 42 mm |
| Lochgröße für 40 mm Armatur = 48 mm |
| Lochgröße für 50 mm Armatur = 60 mm |
| Lochgröße für 80 mm Armatur = 95 mm |
| Lochgröße für 100 mm Armatur = 121 mm |

Empfohlenes Tank Fitting Lochsäge Größe

| |
|--|
| 15 mm Fitting = 22 mm oder 7/8" Lochsäge |
| 20 mm Fitting = 27 mm oder 1 1/16" Lochsäge |
| 25 mm Fitting = 34 mm oder 1 3/16" Lochsäge |
| 32 mm Fitting = 42 mm oder 1 5/8" Lochsäge |
| 40 mm Fitting = 48 mm oder 1 7/8" Lochsäge |
| 50 mm Fitting = 60 mm oder 2 3/8" Lochsäge |
| 80 mm Fitting = 95 mm oder 3 3/4" Lochsäge |
| 100 mm Fitting = 121 mm oder 4 3/4" Lochsäge |



1. Entfernen Sie die **Gegenmutter** und die **LDP Unterlegscheibe** (die härtere der 2 Scheiben) aus dem **Tankarmaturenkörper**. Schieben Sie den **Tankarmaturenkörper** durch das Loch in den Tank. Die **Gummichtung** muss immer zwischen dem **Armaturenkörper** und der Tankwand sein (Stellen Sie sicher, dass die Rippen auf der **Gummischeibe** dichten - bezogen auf die Tankwand).



2. Schieben Sie auf der anderen Seite der Tankwand die **LDP Scheibe** zurück auf die Tankarmatur **und schrauben Sie die Gegenmutter** auf.



3. Ziehen Sie die **Gegenmutter** fest, so dass die Vorderseiten beider Unterlegscheiben Kontakt mit der Tankwand haben, damit es wasserdicht ist. Stellen Sie sicher, dass alles den Angaben des Tankherstellers entspricht. Nicht zu fest anziehen.



4. Bei zusätzlichen Armaturen ist es empfehlenswert, bei allen Gewindeverbindungen entweder eine Gewindedichtungspaste oder ein Gewindedichtungsband einzusetzen. Wir empfehlen LOCTITE 5331



Passgenaue Behälterarmaturen



HD8055 1509

Normen & Prüfzeichen

AS/NZS 4020 HANSEN™ *True Fit* Female Tank Fittings von 15 - 100 mm erfüllen die Anforderungen des AS/NZS 4020 Trinkwasserprüfstandards in Australien & Neuseeland. Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Einzelheiten.
Brandklasse UL94HB

HANSEN PRODUCTS (NZ) LIMITED
 PO Box 809 • Whangarei • Neuseeland
T: +64 9 430 4140 **F:** +64 9 430 4141
E: info@hansenproducts.com
W: www.hansenproducts.com



Verfügbar bei:

Die preiswerteste Installation

Nach dem Erfolg der Hansen Polythene Pipe Fittings, beschloss Hansen Products eine Reihe von Tankarmaturen zu entwerfen und herzustellen, da es eine große Nachfrage nach qualitativ hochwertigen, nicht-metallischen Gewindearmaturen gab. Die Hansen *True Fit* Tank Fittings Produktreihe wurde somit geboren und ist international bekannt. Sie ist sowohl in Neuseeland als auch auf dem internationalen Markt für ihre sichere, zuverlässige Abdichtung bekannt.

Traditionell sind die Haupteinsatzgebiete Behälter. Tatsache ist, dass die Hansen Male and Female ein großes Spektrum von Einsatzgebieten abdecken: Tanks, Wannen, Marine Anwendungen, Wohnmobile, Wohnwagen, Bewässerung, Heim-Anwendungen und viele andere private und öffentliche Anwendungen. Durch die Trinkwasser der *True Fit* Tank Fittings können Sie vollkommen sicher sein, dass Sie die beste Tank-Armaturenlösung für Ihre Anwendung gewählt haben.

Mit über 50 Jahren Erfahrung im Bereich Pumpenherstellung weiß Hansen Products, wie wichtig Flüssigkeitszufuhr, Durchfluss und Druck innerhalb eines Rohrsystems sind. Dadurch konnte Hansen Products Produkte entwickeln, die innovativ, leicht anwendbar und hochleistungsfähig sind und ein optimales Preis-Leistungsverhältnis garantieren.

Alle Hansen Produkte haben eine lebenslange Garantie*

*Weitere Informationen zu unserer Produktgarantie finden Sie auf unserer Website: www.hansenproducts.com/legal.htm

Funktionen und Vorteile

- Entwickelt für den Einsatz in Behältern, Wannen und einem breiten Spektrum an maritimen Anwendungen.
- Langlebig, hohe Festigkeit, Handelsqualität *True Fit* Tank Fittings
- Hergestellt aus qualitativ hochwertigem, UV-stabilisiertem und glasfaserverstärktem Nylon. Wetter-, Termiten-, Pilz- und bakterienresistent.
- Material zugelassen für die Verwendung mit Trinkwasser
- Alle Materialien sind salzwasserbeständig und dadurch ideal für maritime Anwendungen.
- Spitz zulaufende Präzisions-Hochleistungsgewinde ergeben eine starke sichere Verbindung
- Das Material ist stark genug, um mögliche Kreuzgewinde zu minimieren

Auf dem Lande



Landwirtschaft



Am Meer



Gartenbau



Bewässerung



Haushalt



Tankarmatur (Innengewinde)

Female Tank Fitting - SFTFT

Mit einem direkten Gewinde
Gegenmutter mit Gewinde.
Größen: 15 mm, 20 mm,
25 mm, 32 mm,
40 mm, 50 mm.



Large Female Tank Fitting - SFTFT

Mit einer dedizierten umgekehrten
Gegengewindemutter.
Größen: 80 mm,
100 mm



Zubehör

Tankarmatur (Innengewinde), Zubehör



Große
Gegenmutter
SBNL

LDPE
Unterlegscheibe
SWLP

Gummidichtung
SWLR

Large Female Tank Fitting Zubehör



Gegenmutter
Linksgewinde -
SN(LH)

LDPE
Unterlegscheibe
SWLP

Gummidichtung
SWLR

Male Tank Fitting

Male Tank Fitting, schwarz - SFT(B)

Größen: 15 mm, 20 mm, 25 mm,
32 mm, 40 mm, 50 mm



Male Tank Fitting, weiß - SFT(W)

Größen: 15 mm, 20 mm, 25 mm,
32 mm, 40 mm, 50 mm



Zubehör

Tankarmatur (Innengewinde), Zubehör



Gegenmutter,
schwarz
SBN(B)

LDPE
Unterlegscheibe
SW(PB)

Gummidichtung
SW(B)



Gegenmutter, weiß
SBN(W)



LDPE
Unterlegscheibe
SW(P)



Gummidichtung
SWR(W)

Behälter



Tröge



Boote



Heim und Pool



Wohnmobile



Wohnwagen

