Funktionen und Vorteile

- Größte Auswahl in der südlichen Hemisphäre an langlebigen, hochfesten Rohrverschraubungen in Handelsqualität
- Konische Präzisions-Hochleistungsgewinde bieten eine gute, zuverlässige Abdichtung
- Hergestellt aus einem Ausgangsmaterial, das für den Einsatz mit Trinkwasser zugelassen ist
- Hergestellt aus qualitative hochwertigem, UV-stabilisiertem und glasfaserverstärktem Nylon. Wetter-, Termiten-, Pilz- und Bakterienresistent.
- Übliche Anwendungen sind Gartenbau, Landwirtschaft, Bewässerung, Salzwasser & Rohrinstallationen
- Material stark genug, um mögliche Kreuzgewinde zu minimieren
- WRAS - Zugelassen für die Verwendung mit Trinkwasser, da keine Verunreinigungen in das Wasser abgegeben werden.
- Geeignet für den Einsatz über oder unter der Erde, bei unterschiedlichem Betriebsdruck und Temperatur
- Stark, leicht und kompakt
- Erhältlich in einer Vielzahl von Gewindekombinationen und Verbindungen.
- hergestellt in Neuseeland

Normen & Prüfzeichen

AS/NZS 4020

HANSEN™ *True Fit* Threaded Fittings von 6mm bis 100mm erfüllen die Anforderungen des AS/NZS 4020 Trinkwasserprüfstandards in Australien & Neuseeland. Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen.

WRAS APPROVED PRODUCT

WRAS zertifiziert bedeutet dass HANSEN™ *True Fit* Threaded Fittings für die Verwendung mit Trinkwasser zugelassen sind, da keine Verunreinigungen in das Wasser abgegeben werden. Das Water Research Council in Großbritannien ist die höchste anerkannten Wasser-Prüforganisation in der Welt und von HANSEN™ sind die einzigen Gewinderohrverbindungsstücke aus Plastik in Australasien, die diesen Standard erreichen.

Brandklasse UL94HB

Einfache Montage



1.a Verwenden Sie eine Gewindedichtungspaste. Wir empfehlen LOCTITE 5331 oder.....

1.b Verwenden Sie ein Teflonband. Das geeignete Dichtungsmittel für Gewindeverbindungen härtet nicht aus, verträgt sich mit Plastik, und ist nicht zu glatt, um zum Überdrehen zu verleiten.

2. Schrauben Sie das Rohr in die Armatur.



3. Nicht zu fest anziehen. Die richtige Art und Weise Threaded Pipe Fittings zu verbinden ist, sie mit der Hand fest anzuziehen, dann noch ein bis 2 Umdrehungen - Nicht mehr!

Alle Rohrinstallationen müssen ausreichend befestigt werden.

- Verwenden Sie auf allen Gewindeverbindungen entweder eine Gewindedichtungspaste oder ein Band, wir empfehlen Loctite 5331
- Weitere technische Einzelheiten, einschließlich chemischer Eigenschaften und Temperaturangaben, finden Sie auf unserer Website: **www.hansenproducts.com**

HANSEN PRODUCTS (NZ) LIMITED
PO Box 809 • Whangarei • Neuseeland
T: +64 9 430 4140 **F:** +64 9 430 4141
E: info@hansenproducts.com
W: www.hansenproducts.com

HANSEN™ Best Installed Value

Verfügbar bei:

HDB001 1509

HANSEN™

True Fit Threaded Fittings

Passgenaue Armaturen mit Gewinde

www.hansenproducts.com

Preiswerteste Montage

Nach dem Erfolg der Hansen Polythene Pipe Fittings, beschloss Hansen Products, eine Reihe von Threaded Pipe Fittings zu entwerfen und herzustellen, da es eine hohe Nachfrage nach nicht-metallischen Gewindearmaturen gab. Die Hansen Reihe von *True Fit* Threaded Fittings ist einer der größten Sortimente von langlebigen, hochfesten, Rohrverschraubungen in Handelsqualität in der südlichen Hemisphäre mit mehr als 250 Produkte im Sortiment.

Hansen *True Fit* Threaded Fittings eignen sich für den ober- und unterirdischen Einsatz, bei unterschiedlichen Druck- und Temperaturverhältnissen. Sie sind haltbar, leicht und kompakt und es gibt sie in einer Vielzahl von Gewindekombinationen und Verbindungen.

Mit über 50 Jahren Erfahrung im Bereich Pumpenherstellung weiß Hansen Products, wie wichtig Flüssigkeitszufuhr, Durchfluss und Druck innerhalb eines Rohrsystems sind. Dadurch konnte Hansen Products Produkte entwickeln, die innovativ, leicht lieferbar und hochleistungsfähig sind und ein optimales Preis-Leistungsverhältnis garantieren.

Alle Hansen Produkte haben eine lebenslange Garantie*

*Weitere Informationen zu unserer Produktgarantie finden Sie auf unserer Website: www.hansenproducts.com/legal.htm

Sechskant Nippel - SHN

Größen mm:			
	6	20	50
	8	25	65
	10	32	80
	15	40	100

Sechskant Reduziernippel - SRHN

Größen mm:				
	15 x 10	40 x 20	65 x 32	100 x 65
	20 x 10	40 x 25	65 x 40	100 x 80
8 x 6	20 x 15	40 x 32	65 x 50	
10 x 6	25 x 15	50 x 20	80 x 40	
10 x 8	25 x 20	50 x 25	80 x 50	
15 x 6	32 x 20	50 x 32	80 x 65	
15 x 8	32 x 25	50 x 40	100 x 50	



Reduzierhülse - SRB

Größen mm:				
	20 x 15	32 x 25	50 x 20	80 x 40
	25 x 8	32 x 20	50 x 25	80 x 50
15 x 6	25 x 10	40 x 15	50 x 32	80 x 65
15 x 8	25 x 15	40 x 20	50 x 40	100 x 50
15 x 10	25 x 20	40 x 25	65 x 32	100 x 65
20 x 8	32 x 15	40 x 32	65 x 40	100 x 80
20 x 10	32 x 20	50 x 15	65 x 50	

Sechskantschraubstecker- SP

Größen mm:			
	6	20	50
	8	25	65
	10	32	80
	15	40	100

Innensechskant - SS

Größen mm:			
	15	32	65
	20	40	80
	25	50	100

Sechskant Reduzierung - SRS

Größen mm:				
	25 x 20	40 x 25	50 x 32	80 x 50
	32 x 20	40 x 32	50 x 40	80 x 65
20 x 15	32 x 25	50 x 20	65 x 40	100 x 65
25 x 15	40 x 20	50 x 25	65 x 50	100 x 80

Winkel mit Innengewinde - SE

Größen mm:			
	15	32	65
	20	40	80
	25	50	100

Winkel mit Gewinde (innen/außen) - SMFE

Größen mm:			
	15	32	
	20	40	
	25	50	

T-Stück (Innengewinde) - ST

Größen mm:				
	15	32	65	
	20	40	80	
	25	50	100	

Sechskantschraube mit Flügel - SC

Größen mm:			
	15	32	65
	20	40	80
	25	50	100

Schlauchstutzen (Außengew.) - SMHT

Größen mm:				
	6	15	32	80
	8	20	40	
	10	25	50	

Reduzierung Schlauchstutzen (Außengew.) - SRMHT

Größen mm:		
	8 x 6	10 x 8
	8 x 10	
	10 x 6	

Mutter & Schlauchstutzen - SNT

Größen mm:				
	15	25	32	80
	20	25 x 15	40	
	20 x 15	25 x 20	50	

Mutter & Tail Elbow - SNTE

Größen mm:	
	20
	25

Tank Armatur (Außengew.) - weiß - STF(W)
Tank Armatur (Außengew.) - schwarz- STF(B)

Größen mm:			
	15	25	40
	20	32	50

Tank Armatur (Innengew.) - SFTFT*
Tank Armatur (Innengew..) - SFTFT(RW)*

Größen mm:					
	15	25	40	80	
	20	32	50	100	

Gegenmutter weiß - SBN(W)
Gegenmutter schwarz - SBN(B)

Größen mm:			
	15	25	40
	20	32	50

* SFTFT kommt mit 1 x LDPE und 1x Gummischeibe. SFTFT(RW) kommt mit 2 x Gummischeiben.

Große Gegenmutter - **SBNL**
Große Gegenmutter Linksgewinde - **SN(LH)***

Größen mm:				
	15	25	40	80*
	20	32	50	100*

Tankstopfen - TP

Größen mm:	
	50

Adapter (Außen-/Innengewinde) - SMFA

Größen mm:	
	15 x 20

Barrel Union - SBU

Größen mm:				
	15	25	32	40
	20	25 x 20	32 x 25	50

Zugöse - HTE

Größen mm:	
	50 NPT
	50 BSP

Unterlegscheiben

Scheibe für Tankarmatur (Innengewinde):
Schwarzes Gummi - SW(B)
Weißes Gummi - SWR(W)
Schwarz LDPE - SW(PB)
Weiß LDPE - SW(P)

Größen mm:		
	15	32
	20	40
	25	50

Scheibe für Tankarmatur (Innengewinde):
Schwarzes Gummi - SWLR
Schwarz LDPE - SWLP

Größen mm:			
	15	32	80
	20	40	100
	25	50	

Mutter & Schlauchstutzen Unterlegscheiben:
Schwarzes Gummi - SNTW

Größen mm:			
	15	32	80
	20	40	
	25	50	

LDPE = Polyethylen geringer Dichte

UMRECHNUNG

6 mm	- 1/8"	32 mm	- 1 1/4"
8 mm	- 1/4"	40 mm	- 1 1/2"
10 mm	- 3/8"	50 mm	- 2"
15 mm	- 1/2"	65 mm	- 2 1/2"
20 mm	- 3/4"	80 mm	- 3"
25 mm	- 1"	100 mm	- 4"